

# ZEITH TRANSFLUID ATF DX II

Высокоэффективное масло для автоматической коробки передач



## Технический паспорт продукта

### Описание товара

ZEITH TRANSFLUID ATF DX II — это высокоэффективное масло для автоматических трансмиссий, разработанное на основе высококачественных гидроочищенных базовых масел и усовершенствованной системы присадок, включая материалы, улучшающие индекс вязкости, антиоксиданты и пеногасители, обеспечивающие плавные и контролируемые характеристики трения / износа, соответствующие требованиям Ford Mercon и General Motors к спецификации Dexron II. Подходит для легковых автомобилей и коммерческих автоматических коробок передач, для использования в таких системах, как гидроусилитель рулевого управления, гидравлика и некоторые механические коробки передач, где требуется жидкость для автоматической трансмиссии.

### Особенности и преимущества

- Материалы, улучшающие индекс вязкости с высокой устойчивостью к сдвигу препятствуют легкому разрушению в трансмиссиях в условиях сильного сдвига, обеспечивая, таким образом, толщину масляной пленки для дальнейшей защиты движущихся компонентов.
- Оптимальные характеристики трения благодаря наличию модификаторов трения способствуют плавному и экономичному переключению передач и передаче крутящего момента.
- Хорошая совместимость с различными уплотнительными материалами, используемыми в системе трансмиссии.
- Улучшенная прокачиваемость и циркуляция при низких температурах для обеспечения хороших характеристик холодного пуска.
- Превосходная окислительная и термическая стойкость предотвращает образование кислот, отложений и загустение масла.
- Превосходная защита от износа благодаря наличию присадки EP помогает снизить износ и продлить срок службы деталей трансмиссии при любых условиях эксплуатации.

### Технические характеристики

ZEITH TRANSFLUID ATF DX II соответствует следующим международным требованиям:

- GM Dexron II, Type A & Ford
- Allison C-4
- Voith Turbo 55.6335 (G607 list)
- Volvo 97340
- MB 236.1/5/6/7/9
- MAN 339 Z1 & V1
- ZF TE-ML 02F/4D/09/11A/11B/14A/17C
- CAT TO-2

### Применение

Серия ZEITH TRANSFLUID ATF DX II подходит для следующих случаев:

- Подходит для использования в автоматических коробках передач легковых автомобилей и легких грузовиков, а также в тяжелых автоматических коробках передач для движения по шоссе и бездорожью.
- Подходит для гидроусилителя рулевого управления и некоторых механических коробок передач, в которых указан этот тип жидкостей (жидкости Dexron или Mercon).
- Противоизносные гидравлические системы для большинства видов мобильного, промышленного и морского оборудования.

### Физические свойства

ZEITH DXII	Test Method	Units	DEX II
Color	Visual	-	Red
Density @ 15 °C	ASTM D 4052	gm/cc	0.865
Viscosity @ 100 °C	ASTM D 445	cSt	7.2
Viscosity @ 40 °C	ASTM D 445	cSt	37.5
Viscosity Index	ASTM D 2270	-	160
Pour Point	ASTM D 97	°C	-45
Flash Point (COC)	ASTM D 92	°C	202

Приведенные выше цифры являются типичными для смесей с нормальным допуском при производстве и не являются спецификацией.